



3141 Blanc 01

Voilage de qualité idéal pour cacher des regards extérieurs.

Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Rideaux - Store bateau - Parois japonaises

Composition polyester/polyester FR

Poids 50 g/m² 150 g/ml Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien       

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	25 %
	Absorption lumière :	4 %
	Transmission lumière :	71 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	25 %
	absorption solaire :	3 %
	Transmission solaire :	72 %
	Transmission UV :	65 %
	Gtot :	Gt 50 % Fc 85 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	28
	Trame	34
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	30
	Trame	36



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected